

L75系列是赛瑞特公司高压灭菌袋经典型产品之一，由Exceed™茂金属、PE-HD复合作而成，特殊的工艺使其与普通聚乙烯材质灭菌袋相比，具有更高的机械强度、耐持续高温等显著特点。它不仅适用于高压蒸汽灭菌器，也可在脉动真空灭菌器中进行灭菌，完全耐受121℃，其抗冲击与抗撕裂强度符标准。

优势

- 卓越的机械强度，坚韧、防扎，坚固耐用
- 耐持续性高温，可承受最高125℃（257°F），103.4kPA的蒸汽压力
- 带醒目的生物安全标识，符合美国OSHA标准，印有多国语言提示操作
- 提供两种颜色、多尺寸的袋子，满足不同的需求
- 卷连式包装设计，存放、取用更方便
- 可选配专用封口绳，用于丢弃前封口处理

应用

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、食品工业实验室所有常规废弃物的灭菌，如：培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品等



订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L7500	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	500/Case
L7500S	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	250/Case
L7501	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	500/Case
L7501S	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	250/Case
L7502	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	500/Case
L7502S	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	250/Case
L7503	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	500/Case
L7503S	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	250/Case
L7504	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	500/Case
L7504S	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	250/Case
L7505S	28×38in	720×970mm	2.0mil	0.051mm	62L	250/Case
L7506S	33×43in	840×1100mm	2.0mil	0.051mm	89L	250/Case



订货信息

黄色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L7500Y	10×14in	254×356mm	2.5mil	0.060mm	3L	500/Case
L7500YS	10×14in	254×356mm	2.5mil	0.060mm	3L	250/Case
L7501Y	12×18in	300×450mm	2.5mil	0.060mm	8L	500/Case
L7501YS	12×18in	300×450mm	2.5mil	0.060mm	8L	250/Case
L7502Y	14×22in	356×560mm	2.5mil	0.060mm	12L	500/Case
L7502YS	14×22in	356×560mm	2.5mil	0.060mm	12L	250/Case
L7503Y	18×28in	460×710mm	2.5mil	0.060mm	22L	500/Case
L7503YS	18×28in	460×710mm	2.5mil	0.060mm	22L	250/Case
L7504Y	20×33in	510×838mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L7504YS	20×33in	510×838mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L7505YS	28×38in	720×970mm	2.5mil	0.060mm	62L	250/Case
L7506YS	33×43in	840×1100mm	2.5mil	0.060mm	89L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

PrintInk®油墨型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有PrintInk®油墨型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，印刷特殊的灭菌指示油墨，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个浅蓝色矩形区域变成黑色，色差变化明显，显示面积大，观察更为直观。

订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L7500R	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	500/Case
L7500RS	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	250/Case
L7501R	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	500/Case
L7501RS	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	250/Case
L7502R	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	500/Case
L7502RS	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	250/Case
L7503R	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	500/Case
L7503RS	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	250/Case
L7504R	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	500/Case
L7504RS	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	250/Case
L7505RS	28×38in	720×970mm	2.0mil	0.051mm	62L	250/Case
L7506RS	33×43in	840×1100mm	2.0mil	0.051mm	89L	250/Case




R-Tape®胶条型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有R-Tape®胶条型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，黏粘有灭菌指示标签，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个米黄色矩形区域变成黑色，以此判断物品是否已经过灭菌处理。

订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L7500RT	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	500/Case
L7500RTS	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	250/Case
L7501RT	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	500/Case
L7501RTS	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	250/Case
L7502RT	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	500/Case
L7502RTS	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	250/Case
L7503RT	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	500/Case
L7503RTS	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	250/Case
L7504RT	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	500/Case
L7504RTS	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	250/Case
L7505RTS	28×38in	720×970mm	2.0mil	0.051mm	62L	250/Case
L7506RTS	33×43in	840×1100mm	2.0mil	0.051mm	89L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

使用小提示：

此系列的灭菌袋在使用过程中，请勿扎紧袋口，让高压蒸汽快速进入袋内使灭菌更彻底，灭菌温度不得超过125℃（257°F）。在使用带有PrintInk®&R-Tape®的高压灭菌袋时，请注意不要超出有效期。